

Link do produktu: <https://www.okim-tech.com.pl/opona-do-wozka-widlowego-31545-12-100-nexen-solidpro-700-p-150.html>



Opona do wózka widłowego 315/45-12 / 10.0 Nexen SolidPro 700

Cena	1 955,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	4019238617375

Opis produktu

Najbardziej wyrafinowana odporna opona stała, SOLIDPRO

Doskonała jazda i stabilność.
Różnorodna rzeźba bieżnika zapewnia dostosowanie do różnych warunków.
Zapoznaj się z trójpoziomową, odporną, stałą oponą klasy premium.

Wzór Trakcja, gładka

Mieszanka BLK, Non-marking

Made in Korea

Przyjazna dla środowiska EU REACH

Łatwy montaż Łatwość dopasowania (Click)

3 poziomy Wbudowana poduszka

타이어 사이즈	림(휠)	이지핏 (EF)	외경 mm	폭 mm	최대중량 (kg)						중량 kg
					지게차		기타 차량			정지	
					전륜	후륜	~6km/h	~10km/h	~25km/h	0km/h	
8 inch											
4.00 - 8	3.00D	O	409	115	950	730	950	860	730	1100	11.3
	3.75I	-	409	115	950	730	950	860	730	1100	11.6
5.00 - 8	3.00D	O	456	124	1415	1090	1415	1285	1090	1645	15.7
	3.75I	-	456	124	1415	1090	1415	1285	1090	1645	16.2
15 X 4 1/2 - 8 (125 / 75 - 8)	3.00D	O	378	113	1040	800	1040	945	800	1210	9.0
16 X 6 - 8 (150 / 75 - 8)	4.33R	O	419	141	1495	1150	1495	1360	1150	1740	14.9
18 X 7 - 8 (180 / 70 - 8)	4.33R	O	454	163	2145	1650	2145	1945	1650	2490	20.6
18 X 9 - 8	7.00E	O	464	209	2300	1900	2300	2090	1900	2945	29.0
9 inch											
15 X 5 1/2 - 9 (140 / 55 - 9)	4.00E	O	380	130	1170	900	1170	1060	900	1360	9.7
6.00 - 9	4.00E	O	530	141	1885	1450	1885	1710	1450	2190	25.6
21 X 8 - 9 (200 / 75 - 9)	6.00E	O	522	185	2755	2120	2755	2500	2120	3200	32.4
10 inch											
200 / 50 - 10	6.50F	O	458	196	2470	1900	2470	2240	1900	2870	23.3
6.50 - 10	5.00F	O	580	171	2340	1800	2340	2125	1800	2720	35.3
	5.50F	-	580	171	2340	1800	2340	2125	1800	2720	35.7
23 X 9 - 10 (225 / 75 - 10)	6.50F	O	585	205	3445	2650	3445	3125	2650	4000	46.0
12 inch											
7.00 - 12	5.00S	O	660	173	2920	2240	2920	2645	2240	3380	46.5
23 X 10 - 12 (250 / 60 - 12)	8.00G	O	586	240	3770	2900	3770	3420	2900	4380	48.0
27 X 10 - 12 (250 / 75 - 12)	8.00G	O	682	241	3900	3000	3900	3540	3000	4530	72.0
15 inch											
6.00 - 15	4.50E	-	700	157	2455	1820	2455	2095	1820	3165	43.5
7.00 - 15	5.50	O	740	175	3545	2725	3545	3215	2725	4115	55.4
	6.00	O	740	175	3545	2725	3545	3215	2725	4115	55.9
7.50 - 15	5.50	-	760	197	3900	3000	3900	3540	3000	4530	65.6
	6.00	-	760	197	3900	3000	3900	3540	3000	4530	66.4
	6.50	O	760	197	3900	3000	3900	3540	3000	4530	67.0
8.15 - 15 (28 X 9 - 15, 225 / 75 - 15)	7.00	O	698	215	3445	2650	3445	3125	2650	4380	57.2
8.25 - 15	6.50	O	814	215	4750	3650	4750	4300	3650	5510	87.3
28 X 12.5 - 15 (355 / 45 - 15)	9.75	O	695	299	5525	4250	5525	5015	4250	6420	81.0
250 - 15 (250 / 70 - 15)	7.00	O	722	225	4745	3650	4745	4310	3650	5510	65.8
	7.50	O	722	225	4745	3650	4745	4310	3650	5510	67.6
300 - 15 (315 / 70 - 15)	8.00	O	820	259	5850	4500	5850	5310	4500	6795	107.6
400 / 60 - 15	11.00	O	817	329	8970	6900	8970	8140	6900	10350	134.4
16 inch											
7.50 - 16	5.50	-	782	197	3950	3050	3950	3600	3050	4605	69.5
	6.00GS	O	782	197	3950	3050	3950	3600	3050	4605	69.9
20 inch											
9.00 - 20	7.00	-	1000	229	5400	4500	5400	4905	4500	6795	133.5
	7.00	-	1033	261	6000	5000	6000	5450	5000	7550	162.7
10.00 - 20	7.50	-	1033	261	6000	5000	6000	5450	5000	7550	163.6
	8.00	-	1033	261	6000	5000	6000	5450	5000	7550	164.9
11.00 - 20	7.50	-	1075	273	6540	5450	6540	5940	5450	8230	190.4
	8.00	-	1075	273	6540	5450	6540	5940	5450	8230	191.8
12.00 - 20	8.50	-	1100	293	7560	6300	7560	6865	6300	9440	217.0
24 inch											
14.00 - 24	10.00	-	1320	341	11100	9250	11100	10085	9250	13855	367.9

